

KLIMATYZATORY

ścienne Focus



KWF 09 | 12 | 18 | 24 HRDI

Nowy klimatyzator ścienny, który dzięki zastosowaniu funkcji **WiFi w standardzie** wyróżnia się możliwością sterowania za pomocą smartfona i tabletu. Energooszczędne urządzenie jest wyposażone w nowoczesnego pilota, który umożliwia korzystanie z 3 dodatkowych funkcji: samooczyszczenia parownika, stałego grzania 8°C oraz czujnika temperatury w pilocie.



niezawodność



wygoda



komfort



akcesoria opcjonalne



dane techniczne:

MODEL	jedn. wewnętrzna		KWF-09HRDI	KWF-12HRDI	KWF-18HRDI	KWF-24HRDI
	jedn. zewnętrzna		KWF-09HRDO	KWF-12HRDO	KWF-18HRDO	KWF-24HRDO
Wydajność	chl. średn. (min-max)	kW	2,6(1,0-3,2)	3,5(1,1-4,1)	5,3(1,8-6,1)	7,0(2,7-7,9)
	grz. średn. (min-max)		2,9(0,8-3,3)	3,8(0,9-4,2)	5,5(1,4-6,7)	7,3(1,6-8,8)
Klasa energetyczna	chłodzenie/grzanie		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER	średni		6,1	6,1	6,5	6,3
SCOP	średni		4	4	4,2	4
Pobór mocy elektr.	chl. średn. (min-max)	W	879(100-1240)	1256(100-1580)	1630 (140-2360)	2680(240-3030)
	grz. średn. (min-max)		887(120-1200)	1154(130-1510)	1540 (200-2410)	2550(260-3140)
Prąd pracy	chłodzenie	A	0,4-5,4	0,4-6,9	0,6-10,3	1,0-13,2
	grzanie		0,5-5,2	0,6-6,6	0,9-10,5	1,1-13,7
Przepływ powietrza	jedn. wewnętrzna	m ³ /h	430/320/230	520/420/340	610/460/360	960/820/650
	jedn. zewnętrzna		1800	1800	2100	2700
Temperatura pracy chl/grz	jedn. wewnętrzna	°C	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30
	jedn. zewnętrzna		-15 +50/-15+30	-15 +50/-15+30	-15 +50/-15+30	-15 +50/-15+30
Poziom ciśn. akust.	jedn. wewnętrzna	dB(A)	38/31/25	38/32/26	36/29/23	43/37/31
	jedn. zewnętrzna		53	55	57	59
Wymiary netto s/w/g	jedn. wewnętrzna	mm	715/250/188	800/275/188	940/275/205	1045/315/235
	jedn. zewnętrzna		770/ 555/300	770/555/300	800/554/333	845/702/363
Wymiary transportowe s/w/g	jedn. wewnętrzna	mm	775/324/260	865/350/265	1015/350/265	1135/395/315
	jedn. zewnętrzna		900/585/345	900/585/345	920/615/390	965/755/395
Waga netto	jedn. wewnętrzna	kg	6,3	7,2	9	12
	jedn. zewnętrzna		25,2	25,5	38	48
Waga transportowa	jedn. wewnętrzna	kg	8,2	9,5	12	15
	jedn. zewnętrzna		27,4	27,7	40	51
Średnica rur gaz/ciecz	mm		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
Maksymalna długość instalacji	m		25	25	30	50
Maksymalna różnica poziomów	m		10	10	20	25
Zasilanie	jedn. zewnętrzna	V, Hz, Ph	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
Zabezpieczenie	jedn. zewnętrzna	A	10	16	16	20
Przewody zasilające	jedn. zewnętrzna	il. żył x mm ²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Przewody sterujące	jedn. wewn. - zewn.		5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Fabryczna il. czynnika	do 5 mb	kg	0,8	0,8	1,48	2
Dodatkowa il. czynnika	powyżej 5 mb	g/m	15	15	15	30

sterowniki



RG57



KJR12B (opcja)



KJR90A (opcja)